

MONTAGEVEJLEDNING

Wrangler ridebanehegn

Kom godt i gang med dit Wrangler ridebanehegn

Tillykke med dit nye ridebanehegn!

Wrangler er PIT Hegns mest eksklusive hestehegn. De kraftige stolper, solide bomme og fræsede samlinger skaber et stærkt og harmonisk hegnsforløb med en flot finish.

Hegnet opbygges med Ø14-stolper og rektangulære bomme i trykimprægneret fyrretræ. Bommene føres gennem fræsede huller i stolperne og sikres med en skrue ved hver samling.

Tak fordi du har valgt et Wrangler ridebanehegn fra PIT Hegn. I denne vejledning har vi samlet de vigtigste trin og gode råd, så du kommer godt fra start med monteringen.

**VIS OS DIT FÆRDIGE RESULTAT**

Vi bliver altid glade for at se vores hegn ude hos kunderne.

Tag gerne et billede af dit nye Wrangler ridebanehegn, og del det med os på Facebook eller Instagram.

FAKTA

Sværhedsgrad: Middel

Anbefalet montering: 2 personer

Stolper: Ø14 × 200 cm trykimprægnerede stolper

Bomme: 120 × 48 mm

Bomlængde: 300 cm

Stolpeafstand: 295 cm

Opbygning: 2 eller 3 bomme

Standardhøjde: 120 cm med 2 bomme

Fundament: Stolperne nedrammes eller nedstøbes efter behov

Velegnet til: Ridebaner, folde, luftefolde, stutier, walkere og runddele

Det skal du bruge

VÆRKTØJ

- Målebånd
- Snor og afmærkningspæle
- Pælehammer eller pæleram
- Vaterpas
- Skruemaskine
- TX25-bit

MATERIALER

- Wrangler-bomme
- Wrangler-mellemstolper
- Wrangler-hjørnestolper
- Wrangler-endestolper efter behov
- Rustfri skruer, varenummer 5-100-200AR
- Eventuelle låger og beslag
- Eltråd og isolatorer efter behov

VIGTIGT

Wrangler-stolperne har fræsedede huller, som er tilpasset stolpernes placering i hegnet. Kontrollér derfor inden monteringen, at du har de korrekte mellem-, hjørne- og endestolper.

Sådan monterer du dit Wrangler ridebanehegn

1. KONTROLLÉR MATERIALERNE

Kontrollér leverancen, inden monteringen begynder.

Sørg for, at du har det korrekte antal:

- Mellemstolper
- Hjørnestolper
- Endestolper
- Bomme
- Skruer
- Eventuelle låger og beslag
- Eltråd og isolatorer

Kontrollér også, at de fræsede huller i stolperne passer til den valgte opbygning med to eller tre bomme. Træ er et naturmateriale, og mindre forskelle i struktur og udseende er naturlige.

2. MÅL RIDEBANEN OP

Mål ridebanen op, og afmærk hele hegnets forløb med snor.

Markér placeringen af:

- Hjørnestolper
- Endestolper
- Låger og adgangsveje
- De øvrige stolper

Vær opmærksom på, hvilken retning de fræsede huller skal vende i de enkelte stolper.

Et godt råd: Kontrollér alle mål og stolpernes placering, inden monteringen begynder. Det er lettere at rette afmærkningen end en stolpe, der allerede er monteret.

3. PLACÉR HJØRNE- OG ENDESTOLPERNE

Begynd med at placere hjørnestolperne og eventuelle endestolper.

Hjørnestolpernes fræsede huller skal vende korrekt i forhold til de to hegnssider. Endestolperne skal placeres med hullerne vendt ind mod hegnsførløbet.

Placér også stolperne ved eventuelle låger.

Spænd derefter en snor mellem stolperne, så du har en lige linje at følge under resten af monteringen.

Vigtigt: Kontrollér stolpernes type og retning, inden de nedrammes eller nedstøbes. De fræsede huller skal følge hegnets planlagte forløb.

Sådan monterer du dit Wrangler ridebanehegn

4. MONTER DE ØVRIGE STOLPER

Sæt stolperne med en indbyrdes afstand på 295 cm.

Wrangler-bommene er 300 cm lange. Afstanden på 295 cm giver plads til tilretning og sikrer, at bommene har tilstrækkeligt indgreb i de fræsede huller. Du måler fra midt til midt i pælehullerne og må forvente at komme til at save lægterne til i enderne.

Stolperne nedrammes eller nedstøbes efter behov.

Kontrollér løbende:

- At stolperne følger snoren
- At afstanden mellem stolperne er ens
- At stolperne står lodret
- At de fræsede huller vender korrekt
- At hullerne flugter gennem hele hegnsforløbet
- At højden følger det ønskede hegnsforløb

Et godt råd: Behold snoren spændt under hele monteringen. Det gør det lettere at opnå et lige og ensartet hegnsforløb.

5. MONTER BOMMENE

Før bommene ind i de fræsede huller i stolperne.

Start med den øverste bom, og fortsæt derefter med den eller de nederste bomme.

Sørg for, at hver bom har tilstrækkeligt indgreb i stolperne på begge sider af samlingen.

Kontrollér løbende:

- At bommene følger en lige linje
- At bommene har ens højde
- At bommene ligger korrekt i de fræsede huller
- At samlingerne er placeret korrekt
- At bommene ikke spændes u hensigtsmæssigt

Et godt råd: Montér bomme og stolper løbende, så bommene kan føres korrekt gennem de fræsede huller, efterhånden som hegnet bygges op.

6. FASTGØR BOMMENE

Fastgør hver bom med én skrue ved hver samling mellem bom og stolpe.

Skruen sikrer, at bommen bliver i den korrekte position, når træet arbejder.

Anvend varenummer:

5-100-200AR – skruer til Wrangler

Den samme skrue anvendes ved alle samlinger.

Vigtigt: Alle samlinger mellem bom og stolpe skal sikres med en skrue. De fræsede huller fastholder bommens placering, mens skruen forhindrer, at den forskubber sig over tid.

Sådan monterer du dit Wrangler ridebanehegn

7. TILRET BOMMENE

Ved hjørner, ender, låger og særlige hegnsforløb kan det være nødvendigt at tilrette bommenes længde.

Mål omhyggeligt, inden bommene skæres til.

Sørg for, at de tilrettede bomme har tilstrækkeligt indgreb i stolperne og bliver fastgjort sikkert.

8. MONTER EVENTUELLE LÅGER

Monter lågerne efter den vejledning, der følger med den valgte lågetype.

Kontrollér:

- At lågestolperne står stabilt
- At lågen kan åbne og lukke frit
- At hængsler og beslag er fastgjort korrekt
- At lukkemekanismen fungerer sikkert

Wrangler kan kombineres med både træ- og gitterlåger i standardmål eller tilpassede mål

9. MONTER ELTRÅD

Ved anvendelse som hestehegn anbefaler vi at montere eltråd på indersiden.

Eltråden hjælper med at holde hestene på afstand af træhegnet. Det begrænser slid fra hestene og er med til at forlænge hegnets levetid.

Eltråden monteres på egnede isolatorer efter producentens anvisninger.

Vigtigt: Kontrollér jævnligt, at eltråden er korrekt spændt, og at isolatorer og øvrige komponenter er intakte.

10. KONTROLLÉR DET FÆRDIGE HEGN

Gå hele hegnsforløbet igennem, når monteringen er afsluttet.

Kontrollér:

- At alle stolper står stabilt
- At stolpernes fræsede huller vender korrekt
- At alle bomme ligger korrekt i hullerne
- At hver samling er sikret med en skrue
- At skruerne er spændt
- At hjørner og afslutninger er sikre
- At eventuelle låger fungerer korrekt
- At eltråden er monteret og spændt korrekt
- At der ikke er skarpe kanter eller fremspring

Efterspænd skruerne, når hegnet har haft tid til at sætte sig.

Sådan monterer du dit Wrangler ridebanehegn

TYPISK MATERIALEFORBRUG

Wrangler med to bomme

Ridebane	Ca. antal stolper	Ca. antal bomme
20 × 40 meter	42 stk.	84 stk.
20 × 60 meter	54 stk.	108 stk.

Wrangler med tre bomme

Ridebane	Ca. antal stolper	Ca. antal bomme
20 × 40 meter	42 stk.	126 stk.
20 × 60 meter	54 stk.	162 stk.

Materialeforbruget er vejledende. Det præcise antal afhænger blandt andet af ridebanens endelige mål, terræn, antal låger, hjørner, afslutninger og hegnets opbygning.

Fordelingen mellem mellem-, hjørne- og endestolper afhænger af hegnets udformning.

Sådan monterer du dit Wrangler ridebanehegn

TYPISKE FEJL DU NEMT UNDGÅR

- ✓ Kontrollér alle mål, inden monteringen begynder.
- ✓ Sortér mellem-, hjørne- og endestolper inden monteringen.
- ✓ Kontrollér, at de fræsede huller vender korrekt.
- ✓ Placér låger og adgangsveje, før de øvrige stolper monteres.
- ✓ Hold en stolpeafstand på 295 cm, så der er plads til tilretning.
- ✓ Brug snor under hele monteringen.
- ✓ Sørg for ens afstand mellem stolperne.
- ✓ Start med den øverste bom.
- ✓ Sørg for, at bommene har tilstrækkeligt indgreb i stolperne.
- ✓ Fastgør hver bom med én skrue ved hver samling mellem bom og stolpe.
- ✓ Brug den anbefalede skrue med varenummer 5-100-200AR.
- ✓ Efterspænd skruerne, når hegnet har sat sig.
- ✓ Monter gerne eltråd på indersiden for at beskytte hegnet mod slid.

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Et ridebanehegn bør efterses regelmæssigt for at bevare sikkerheden.

Kontrollér blandt andet:

- Stolper og bomme for skader
- Bomme, der har forskubbet sig
- Løse eller manglende skruer
- Skader efter påkørsel
- Slid fra hestene
- Låger, hængsler og beslag
- Eltråd og isolatorer

Trykimprægneret træ behøver som udgangspunkt ikke maling eller olie.

Wrangler kan stå i træets naturlige farve, males eller behandles med træbjærevædd, hvis du ønsker et mørkere og mere karakterfuldt udtryk.

GOD ARBEJDSLYST!

Med korrekt opmåling og omhyggelig montering får du et stærkt og eksklusivt Wrangler ridebanehegn med et harmonisk og gennemført udtryk.

Tak fordi du handlede hos PIT Hegn.