MONTAGEVEJLEDNING

Texas ridebanehegn

Kom godt i gang med dit Texas ridebanehegn

Tillykke med dit nye ridebanehegn!

Et Texas ridebanehegn skaber trygge rammer for både hest og rytter. Samtidig giver de kantskårne lægter hegnet et enkelt og harmonisk udtryk omkring ridebanen.

Texas opbygges med runde pæle og kantskårne lægter i trykimprægneret fyrretræ. Lægterne monteres direkte på pælene med rustfri skruer.

Tak fordi du har valgt et Texas ridebanehegn fra PIT Hegn. I denne vejledning har vi samlet de vigtigste trin og gode råd, så du kommer godt fra start med monteringen.

FAKTA

Sværhedsgrad: Middel

Anbefalet montering: 2 personer

Pæle: Ø10 × 200 cm trykimprægnerede pæle

Lægter: Kantskårne Ø8/6 cm

Lægtelængde: 300 cm

Pæleafstand: 295 cm

Opbygning: 2 eller 3 lægter

Fundament: Pælene nedrammes eller nedstøbes efter behov

Velegnet til: Ridebaner, folde, luftefolde og stutterier

VIS OS DIT FÆRDIGE RESULTAT

Vi bliver altid glade for at se vores hegn ude hos kunderne. Tag gerne et billede af dit nye Texas ridebanehegn, og del det med os på Facebook eller Instagram.

Det skal du bruge

VÆRKTØJ

- Målebånd
- Snor og afmærkningspæle
- Pælehammer eller pæleram
- Vaterpas
- Skruemaskine
- TX25-bit

MATERIALER

- Texas-lægter
- Ø10 × 200 cm trykimprægnerede pæle
- Rustfri skruer, varenummer 5-100-200AR
- Eventuelle låger og beslag
- Eltråd og isolatorer efter behov

Sådan monterer du dit Texas ridebanehegn

1. KONTROLLÉR MATERIALERNE

Kontrollér leverancen, inden monteringen begynder.
Sørg for, at du har det korrekte antal pæle, lægter og skruer samt eventuelle låger, beslag, eltråd og isolatorer.
Kontrollér også, at lægterne har den valgte dimension.
Træ er et naturmateriale, og mindre forskelle i struktur og udseende er naturlige.

2. MÅL RIDEBANEN OP

Mål ridebanen op, og afmærk hele hegnets forløb med snor.
Markér placeringen af:

- Hjørner
- Låger og adgangsveje
- De øvrige pæle

Et godt råd: Kontrollér alle mål, inden monteringen begynder. Det er lettere at rette afmærkningen end de færdigmonterede pæle.

3. MONTER PÆLENE

Begynd med pælene ved ridebanens hjørner og eventuelle låger. Spænd derefter en snor mellem pælene, så du har en lige linje at følge.
Sæt de øvrige pæle med en indbyrdes afstand på 295 cm.
Texas-lægterne er 300 cm lange. Afstanden på 295 cm giver plads til tilretning under monteringen.
Du måler fra midt til midt i pælehullerne og må forvente at komme til at save lægterne til i enderne.
Pælene nedrammes eller nedstøbes efter behov.
Kontrollér løbende:

- At pælene følger snoren
- At afstanden mellem pælene er ens
- At pælene står lodret
- At højden følger det ønskede hegnsforløb

Et godt råd: Behold snoren spændt under hele monteringen. Det gør det lettere at opnå et lige og ensartet hegnsforløb.

4. MARKÉR LÆGTERNES PLACERING

Markér den ønskede højde på lægterne, inden de monteres.
Kontrollér, at højden er ens på alle pæle, og at afstanden mellem lægterne passer til den valgte opbygning med to eller tre lægter.
Ved ujævnt terræn skal du tage stilling til, hvordan hegnet skal følge terrænet.

Sådan monterer du dit Texas ridebanehegn

5. MONTER LÆGTERNE

Start med den øverste lægte.
Placér lægten på pælen, og sørg for, at samlingen er placeret korrekt. Fastgør lægten med én skrue ved hver samling mellem lægte og pæl.
Skruen er med til at holde lægten på plads, når træet arbejder.
Anvend varenummer:
5-100-200AR – skruer til Texas
Den samme skrue anvendes til hele monteringen.
Fortsæt derefter med den eller de nederste lægter.
Kontrollér løbende:

- At lægterne følger en lige linje
- At lægterne har ens højde
- At samlingerne er placeret korrekt på pælene
- At alle lægter er fastgjort sikkert

Et godt råd: Fastgør først lægterne let, så der stadig er mulighed for mindre tilretninger. Når hegnsforløbet er kontrolleret, spændes skruerne færdigt.

6. TILRET LÆGTERNE

Ved hjørner, låger og afslutninger kan det være nødvendigt at tilrette lægternes længde.
Mål omhyggeligt, inden lægterne skæres til, og sørg for, at alle afslutninger bliver fastgjort sikkert til pælene.

7. MONTER EVENTUELLE LÅGER

Montér lågerne efter den vejledning, der følger med den valgte lågetype.
Kontrollér:

- At lågepælene står stabilt
- At lågen kan åbne og lukke frit
- At hængsler og beslag er fastgjort korrekt
- At lukkemekanismen fungerer sikkert

Texas kan kombineres med både træ- og gitterlåger i standardmål eller tilpassede mål.

Sådan monterer du dit Texas ridebanehegn

8. MONTÉR ELTRÅD

Vi anbefaler at montere eltråd på indersiden af hegnet, især hvis hegnet også skal anvendes til luftefold.
Eltråden hjælper med at holde hestene på afstand af træhegnet. Det begrænser slid fra hestene og er med til at forlænge hegnets levetid.
Eltråden monteres på egnede isolatorer efter producentens anvisninger.
Vigtigt: Kontrollér jævnligt, at eltråden er korrekt spændt, og at isolatorer og øvrige komponenter er intakte.

9. KONTROLLÉR DET FÆRDIGE HEGN

Gå hele hegnsforløbet igennem, når monteringen er afsluttet.
Kontrollér:

- At alle pæle står stabilt
- At alle lægter er fastgjort ved samlingerne
- At skruerne er spændt
- At hjørner og afslutninger er sikre
- At eventuelle låger fungerer korrekt
- At eltråden er monteret og spændt korrekt
- At der ikke er skarpe kanter eller fremspring

Efterspænd skruerne, når hegnet har haft tid til at sætte sig.

TYPISK MATERIALEFORBRUG

Texas med to lægter

Ridebane	Ca. antal pæle	Ca. antal lægter
20 × 40 meter	42 stk.	84 stk.
20 × 60 meter	54 stk.	108 stk.

Texas med tre lægter

Ridebane	Ca. antal pæle	Ca. antal lægter
20 × 40 meter	42 stk.	126 stk.
20 × 60 meter	54 stk.	162 stk.

Materialeforbruget er vejledende. Det præcise antal afhænger blandt andet af ridebanens endelige mål, terræn, antal låger og hegnets opbygning.

Sådan monterer du dit Texas ridebanehegn

TYPISKE FEJL DU NEMT UNDGÅR

- ✓ Kontrollér alle mål, inden monteringen begynder.
- ✓ Placér låger og adgangsveje, før de øvrige pæle monteres.
- ✓ Hold en pæleafstand på 295 cm, så der er plads til tilretning.
- ✓ Brug snor under hele monteringen.
- ✓ Sørg for ens afstand mellem pælene.
- ✓ Start med den øverste lægte.
- ✓ Fastgør lægterne med én skrue ved hver samling mellem lægte og pæl.
- ✓ Brug den anbefalede skrue med varenummer 5-100-200AR.
- ✓ Kontrollér alle samlinger.
- ✓ Efterspænd skruerne, når hegnet har sat sig.
- ✓ Monter gerne eltråd på indersiden for at beskytte hegnet mod slid.

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Et ridebanehegn bør efterses regelmæssigt for at bevare sikkerheden.
Kontrollér blandt andet:

- Pæle og lægter for skader
- Løse eller manglende skruer
- Skader efter påkørsel
- Slid fra hestene
- Låger, hængsler og beslag
- Eltråd og isolatorer

Trykimprægneret træ behøver som udgangspunkt ikke maling eller olie. Hegnet kan dog males eller behandles med trætjære, hvis du ønsker en anden farve eller et bestemt udtryk.

GOD ARBEJDSLYST!

Med korrekt opmåling og omhyggelig montering får du et Texas ridebanehegn, der skaber trygge rammer for både hest og rytter i mange år.
Tak fordi du handlede hos PIT Hegn.