

MONTAGEVEJLEDNING

Panelhegn

Kom godt i gang

Tillykke med din nye hegnsløsning!

Et nyt hegn er starten på mange gode stunder – hvad enten det skal skabe trygge rammer om haven, give privatliv omkring terrassen eller sætte en flot afslutning omkring din bolig.

Tak fordi du har valgt en hegnsløsning fra PIT Hegn. Vi håber, du bliver rigtig glad for resultatet. I denne guide har vi samlet de vigtigste trin og et par gode råd, så du kommer godt fra start med monteringen.

Det skal du bruge

- Målebånd
- Snor og pæle
- Pælebor eller spade
- Vaterpas
- Beton
- Topnøgle eller skruenøgle



VIS OS DIT FÆRDIGE RESULTAT

Vi bliver altid glade for at se vores hegn ude hos kunderne. Tag gerne et billede af din nye hegnsløsning og del det med os på Facebook eller Instagram.

FAKTABOKS

Sværhedsgrad: Middel

Anbefalet montering: 2 personer

Fundament: Stolper nedstøbes i beton

Velegnet til: Gør-det-selv eller professionel montering

Sådan monterer du dit panelhegn

1. MÅL OP

Afmærk hegnets forløb med snor og marker placeringen af stolperne.

Et godt råd: Mål én ekstra gang, inden du begynder at grave. Det giver det flotteste resultat.

2. GRAV STOLPEHULLER

Grav hullerne til stolperne og sørg for en passende dybde.

Et godt råd: Som tommelfingerregel bør ca. 1/3 af stolpens længde være under jorden.

3. MONTER STOLPERNE

Sæt første og sidste stolpe i beton, og kontroller med vaterpas, at de står helt i lod.

Spænd derefter en snor mellem stolperne, så resten af hegnet monteres i en lige linje.

4. MONTER PANELERNE

Fastgør panelerne med de beslag, der passer til hegnets højde.

Vejledende antal beslag pr. hegnsfag:

- H103 cm – 2 beslag
- H123 cm – 3 beslag
- H153 cm – 3-4 beslag
- H173 cm – 4 beslag

Et godt råd: Monter beslagene løst først, og efterspænd dem, når alle paneler er på plads.

5. AFSLUT MONTERINGEN

Monter stolpehætterne og kontroller, at hegnet står lige, og at alle beslag er spændt korrekt.

TYPISKE FEJL DU NEMT UNDGÅR

- ✓ Kontrollér alle mål, inden du begynder.
- ✓ Brug snor og vaterpas under hele monteringen.
- ✓ Lad betonen hærde, inden hegnet belastes.
- ✓ Efterspænd beslagene, når monteringen er afsluttet.
- ✓ Giv hegnet et sidste gennemsyn, inden arbejdet afsluttes.

GOD ARBEJDSLYST!

Med den rette opmåling og lidt omhu får du en hegnsløsning, der holder i mange år.

Tak fordi du handlede hos PIT Hegn.